OBD2 バックアップソケット 12V アクセサリー端子用

＜お客様へ＞
・ご使用前、安全に正しくお使いいただく為に必ず「取扱・取付説明書」をよくお読みになってください。
・お読みになられた後も、必ず必要になるときがありますので、「取扱・取付説明書」は大切に保管してください。

◎この用品は、車両の OBD へ 12V を入れる事で、車両のバッテリーを交換した際に、車両のメモリーを保護してくれる商品です。

警　告

車両側のＯＢＤへ 12V を入力する事ができるかの確認は、必ず車両メーカーに問い合わせを行ってください。問い合わせを行わずに、入力したことで起こる破損、損傷、損失、生命の危機に関しての保障は一切弊社からは受ける事が出来ないので、ご了承ください。

ＩＴＯシリーズを電源として使用する場合

○ＩＴＯシリーズは既定のアンペア以上の電力を消費していないと OFF になる様に設計されています。念の為、長時間使用するのであればスマホを USB で充電しながら使用していただければ充電中に OFF になることは有りませんので、ご使用をお勧めします。

取　り　扱　い　方　法

1) 車両のイグニッションが OFF になっている事を確認してください。
2) ＯＢＤバックアップ用コネクターケーブルを電源の 12V アクセサリーソケットに接続し電源を ON にします。
3) ＯＢＤバックアップ用コネクターケーブルを車両の OBD へ接続します。
4) ＯＢＤバックアップソケットについているＬＥＤ部分が点灯していれば、概ねバッテリーの交換ができる状態だと思われます。
5) 車両のバッテリーを外しても、ＬＥＤが点灯している事を確認してください。LED が消灯した時は、メモリーが消えている可能性があります。

LED の発光状態について

◎下記は LED の発光状態の参考です。

①コネクターケーブルのみをジャンプスターターに接続→ LED 消灯
②コネクターケーブルのみを車両に接続→ LED 消灯
③コネクターケーブルをジャンプスターターと車両に接続→ LED 点灯

販売元 **株式会社ハチハチハウス**
〒 352-0017　埼玉県新座市菅沢 2-10-12