

INVERTER GASOLINE GENERATOR ITO-7000ioE

インバーター ガソリン発電機

正弦波インバーター×7000W高出力

AC100V / 三相200V対応

安定した電力供給で
精密機器も安心！



⚡ 定格出力

7,000W

⚡ 最高出力

7,500W

三相200V
出力対応

AC100Vだけでなく、
三相200V出力にも対応。



セルスターター
機能

AC100V
×6口

三相200V
×1口

USB-A
×1口

USB-C
×1口

多重保護機能

長時間連続運転

建築現場・災害時に



セルスターター



25L
大容量タンク



大径車輪



ハンドル付き
移動便利



ECOモード



低騒音設計

インバーターの正弦波で、安心・安定の電源を。

プロの現場から非常時の備えまで、幅広く活躍するパワフル発電機。

88HOUSE

高出力と信頼性を、もっと使いやすく。

現場作業から、いざの停電時まで頼れる1台。

ITO-7000ioE

INVERTER GASOLINE GENERATOR

01 多彩な出力端子

単相 AC100V6 口、三相 AC200V1 口を搭載。
USB-A/USB-C にも対応し、
様々な機器に電源を供給できます。



インバーター制御で正弦波出力を実現！
パソコンや精密機器にも安心してご使用いただけます。

02 セルスターター機能

セルスターターでスムーズにエンジン始動。
付属リモコンで離れた場所からの
リモートスタートも可能です。



リモコン操作で簡単始動！
※リモコンの有効距離は見通しの良い場所
で約 30 ~ 50m です。

03 25L 大容量タンク

大容量 25L タンクを搭載。
長時間運転を実現し、
給油の手間を削減します。



04 大径タイヤ & ハンドル

大車輪と伸縮式ハンドルで、
大型発電機でも移動が簡単。
現場での移動や保管に便利です。



05 OHV エンジン搭載

壊れにくく静かな OHV エンジンを採用。
振動を抑えるエンジンマウントで
静粛性と耐久性を向上。



主要仕様

MODEL : ITO-7000ioE

エンジンタイプ	4ストローク・空冷・OHV
排気量	460cc
点火方式	TCI
燃料タンク容量	25L
オイル容量	1.1L
定格電圧	AC100V / 三相200V
定格周波数	50Hz / 60Hz
定格出力	7.0kW (7000W)
最高出力	7.5kW (7500W)
DC出力	12V / 8.3A
出力	AC100V 三相200V
本体寸法 (L×W×H)	633 × 550 × 605 mm
本体重量 (乾燥重量)	約65 kg
総重量	約70 kg
インバーター方式	正弦波インバーター制御
燃料	無鉛ガソリン

※仕様は予告なく変更する場合があります。※写真はイメージです。

プロの現場から非常時まで、幅広く活躍。

建築・工事現場に



屋外作業の電源に



各種設備・工具の電源に



停電・災害時の非常用電源に



株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-489-1888 / FAX: 048-489-1889

<https://www.88house.net/>