

SKTOKI タイヤチェンジャー

SKTOKI フルレバーレス・ハイエンドマシン D-553A

自由度の高いコラムと多段スライド機構はダブルボックス構造としたことで高い強度と操作性を誇ります。標準装備した高性能サーボモーターは速度制御がしやすく効率的なタイヤ交換を安全に行えるハイエンドマシンです。

力のいらない
丁寧な作業を実現する
ハイエンドマシン



独自の機構を採用したレバーレス



センターロック式のスピンドル



ダブルボックス構造で高い強度を誇ります



正確な位置を監視できる
高解像度ディスプレイ

取り付け取り外しのスペースを節約できる筐体は作業効率を極限まで上げます。また3バー設計のステアリングは13インチの小径タイヤから30インチの大型タイヤまでカバーします。

製品スペック D553A

適応サイズ	13~30インチ(インナーサポート)	モーター出力	0.8-1.1kw Two-speed
最大タイヤ外径	1000mm	本体重量	353kg
最大タイヤ幅	13インチ	電源	三相200V:
回転速度	7/14rpm 1200Nm		50Hz-60Hz / 3PH
空気圧	0.8-1.0Mpa		

タイヤチェンジャー	価格
D553A	オープン価格

SKTOKI タイヤチェンジャー

SKTOKI

フルレバーレス・
ハイエンドマシン

T10

作業効率の高いセンターロック式の T10 はインテリジェントサーボモーターが低速と高速を自動で切り替える使いやすさが特徴です。また作業時の揺れを軽減する二重ロック機構だけでなくデュアルブレードを採用しているので大径タイヤの位置決めも細かく行える高級機です。



可変機構付きインテリジェントモーター



どの位置でも止めることのできる
ビードストッパー



タイヤを固定するデュアルブレード

力のいらない
丁寧な作業を実現する
ハイエンドマシン

使いやすいサイズの高級機 T10 はフルレバーレスだけでなく自動的に充填を停止してくれる圧力制御システム、LCD モニタリング装置、ビードストッパーリセット装置等により大型高級ホイールも楽にラックにセットできます。

製品スペック T10

適応サイズ	14~26 インチ (インナーサポート)	モーター出力	1.5kw
最大タイヤ外径	1200 mm	タイヤ吊り上げ重量	65kg
最大タイヤ幅	13 ~ 15 インチ	本体重量	460kg
回転速度	1 ~ 14rpm	電源	三相 200V :
空気圧	0.8-1.0Mpa		50Hz-60Hz / 3PH

タイヤチェンジャー	価格
T10	オープン価格