

88HOUSE

multi-function

20tクラスのウィング車でも
安定の1発始動!
様々な業種で選ばれて**NO.1**

12V/24V 対応

ITO-42000

マルチファンクションジャンプスターター



JUMP STARTER SPEC

容量	42,000mAh
出力	5V/1A, 5V/2.1A, 12V/10A
入力	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
充電	約10時間(0%から)
スタート電流	12V/600A 24V/600A
ピーク電流	12V/1500A 24V/1500A
使用温度範囲	-20°C~60°C
バッテリー	三元系リチウムイオン電池
寸法	248×248×96mm
重量	2275g
価格	85,000円(税別)



軽量コンパクトボディ



最新の安全システム搭載



充電は type-C/ 急速充電器付属



2025 年最新モデル 14 個の MOSFET 使用

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載ジャンプスターター開発中

WIDE TYPE

ITO-L64000



安全なリン酸鉄リチウムバッテリー

暗転した電池で燃える心配なし

残量に関係なく常にハイパワー

リン酸鉄リチウム電池<LiFePO4>は一般のリチウム電池に比べ熱分解温度が高いため安全です
また小型でありながら大型トラックも安定の一発始動が可能です

coming soon...



VERTICAL TYPE

ITO-P64000

88HOUSE ジャンプスターター ラインナップ

Multi-function
JUMP STARTER 12V.24V
DUAL-V

ITO-136500



SPEC

バッテリー容量	136500mAh (499.59Wh)
始動電流	12V/2000A、24V/2000V
ピーク電流	12V/7000A、24V/7000V
動作温度範囲	-40℃～60℃
入 力	DC 入力 29V/5A(最大) USB-C 入力 5V/2A、9V/2A
充電時間 (0%から)	約 8.3 時間
USB 出力	5V=2.4A、5V=1A
価 格	190,000 円 (税別)

Multi-function
JUMP STARTER 12V.24V
DUAL-V

ITO-58800



SPEC

バッテリー容量	58800mAh (217.56Wh)
始動電流	12V/1000A、24V/1000V
ピーク電流	12V/3000A、24V/3000V
動作温度範囲	-40℃～60℃
入 力	DC 入力 29V/5A(最大) USB-C 入力 5V/2.4A、9V/2A
充電時間 (0%から)	約 3.6 時間
USB 出力	5V=2.4A、5V=1A
価 格	130,000 円 (税別)

Multi-function
JUMP STARTER 12V.24V
DUAL-V

ITO-122500



SPEC

バッテリー容量	122,500mAh
始動電流	12V/1750A、24V/11750V
ピーク電流	12V/3000A、24V/3000V
動作温度範囲	-40℃～60℃
入 力	DC 入力 29V/5A(最大) / USB-C 入力 5V/2A、9V/2A
充電時間 (0%から)	約 7.5 時間
USB 出力	12V/24V ジャンプスタータークランプ / USB5V=2.4A/USB5V=1A
価 格	148,000 円 (税別)

Multi-function
JUMP STARTER component
FePO₄ 12V.24V
DUAL-V

ITO-32000



SPEC

バッテリー容量	32000mAh (3.2V)	入 力	15V/1A
始動電流	12V/600A、24V/300A	USB 出力	5V/2.1A、5V/1A
ピーク電流	12V/1200A、24V/600V	価 格	79,000 円 (税別)
動作温度範囲	-20℃～60℃		

Multi-function
JUMP STARTER component
FePO₄

ITO-16000



SPEC

バッテリー容量	16000mAh (3.2V)	入 力	15V/1A
始動電流	12V/300A	USB 出力	5V/2.1A、5V/1A
ピーク電流	12V/1000A	価 格	35,000 円 (税別)
動作温度範囲	-10℃～45℃		