

自動車整備機器カタログ 2020

88HOUSE GARAGE EQUIPMENT CATALOG 2020

SKTOKI

- Tire Changers
- Wheel Balancers
- Car Lifts

ITO

- Silent Compressors
- Box Compressors
- Air Sub Tanks

TAMP

- Wheel Balancers



Tire Changers
Wheel Balancers
Car Lifts
Air Compressors

SKTOKI

タイヤチェンジャー 885HC

外固定 10 ~ 20 インチ対応



軽自動車から
ミニバンまで

人気の
おススメ
チェンジャー



チャック用シリンダー



ブロースに耐える丈夫なチャック



一目で分かるペダル配置



オリジナル形状のマウントヘッド



885HC サポートアーム付き

扁平タイヤやランフラットタイヤ等はサポートアームを使用することで、作業時間を大幅に短縮することができます。専門ショップなら必ず必要になるお勧め装備です。



丈夫な可動部分



操作スイッチ



小物入れ

製品スペック

外固定	10 インチ ~ 20 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	12 インチ ~ 24 インチ	本体寸法	H2000mm×W900mm×D1310mm
リム幅	3J ~ 12J	本体重量	240kg
最大タイヤ外径	1040mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8kg ~ 10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 885HC	498,000 円	400Kg
SKTOKI 885HC サポートアーム付き	1,074,000 円	500Kg

SKTOKI

タイヤチェンジャー 887HC

外固定 11 ~ 24 インチ対応



24インチまで対応
ほとんどの車両を
カバー



ターンテーブル



一目で分かるペダル配置



ブロースに耐える丈夫なチャック



エアゲージ

輸入車専門店や解体業など、幅広いサイズに対応しなければならない業務に最適な機種です。使い勝手の良さや品質は885HC譲りで、アタッチメントを使用すればバイクにも対応します。また、設置サイズは885HCとあまり変わらない為、一般店でも備えておきたい一台です。



887HC サポートアーム付き

サポートアームを使用することで、扁平タイヤやランフラットタイヤを楽に装着することができます。24インチクラスのタイヤを楽に組めるので、タイヤ販売店、輸入車専門店等であればサポートアーム付きをお勧めします。一緒に購入なら送料を安く抑えられます。



ビードブレイカー
(プラスチックを取ってください)



サポートアーム部分



丈夫な可動部分



可動部分



小物入れ

製品スペック

外固定	11 インチ ~ 24 インチ	作動音	70dB 以下
内固定	13 インチ ~ 26 インチ	本体寸法	H2000mm×W900mm×D1310mm
リム幅	3J ~ 15J	本体重量	260kg
最大タイヤ外径	1030mm	サポートアーム	AL320 重量 90Kg
使用空気圧	8kg ~ 10kg		
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw		

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 887HC	870,000 円	450Kg
SKTOKI 887HC サポートアーム付き	1,262,520 円	550Kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

887VHC 外固定 11～24インチ対応



確実にフィットするツール



使い勝手の良い操作部分

自動でビードを起すことができるレバーレス仕様です。力を使わずに取り付けに集中することができ、丁寧な作業が行えます。ビードへの確にフィットするツールは、特殊なタイヤや扁平タイヤも、驚くほど簡単に組むことができます。



レバーレス部分



力を使わずにビードを起す



レバーレス専用のサポートアーム

887VHCにはレバーレス専用のサポートアームが装着されます。専用パーツとすることで、力仕事を減らし、作業を丁寧に行えます。

製品スペック

外固定	11インチ～24インチ	使用空気圧	8kg～10kg
内固定	13インチ～26インチ	作動音	70dB以下
リム幅	3J～14J	本体寸法	H2050mm×W1400mm×D1900mm
最大タイヤ外径	1100mm	本体重量	285kg
電源/出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 887VHC	1,262,520円	850Kg

SKTOKI

ダブルサポートタイヤチェンジャー

受注生産

897HC 外固定 14～26インチ
内固定最大 28インチ対応

最大内掛け28インチ対応のテーブル

大径ホイールに最適なタイヤチェンジャーです。2つのプレスバーやディスクプレートを活用することで、難易度の高いタイヤの交換を素早く行え、作業者への負担をより軽減します。



使いやすさバツグン!!



便利なタイヤエレベーター



丁寧な作業を実現するダブルサポート

ダブルサポートアームやタイヤ用エレベーターが備わっている為、力を使わないで丁寧な作業を行う事ができます。

製品スペック

外固定	14インチ～26インチ	使用空気圧	8kg～10kg
内固定	17インチ～28インチ	作動音	70dB以下
リム幅	4J～15J	本体寸法	H2100mm×W2800mm×D2000mm
最大タイヤ外径	1200mm/47インチ	本体重量	360kg
電源	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.75kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 897HC	1,430,000円	800Kg

SKTOKI

大型トラック用タイヤチェンジャー

588HC 外固定 14～26 インチ対応



大型トラック用



自在に動かせるヘッド



自由に移動できる操作パネル

ヘッドを自在に調整することができ、力を使わずに大きなタイヤを楽にセットできます。トラック用のアルミホイールもオプションを装着することで傷をつけずに作業を行います。

製品スペック

ホイールサイズ	14 インチ～26 インチ
最大タイヤ外径	1500 mm
最大タイヤ幅	760 mm
作動油圧	150bar
油圧モーター出力	1.5Kw
回転モーター出力	1.8Kw
本体寸法	H1180mm×W2200mm×D1750mm
本体重量	561 kg
電源	三相 200V 50Hz/60Hz

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 588HC	2,574,000 円	912Kg

SKTOKI


バイク用タイヤチェンジャー

806HC 外固定 6～24 インチ対応

バイク用



バイク専用なら 806HC がお勧め。チャックはバイク専用で作られ、6 インチから 24 インチまでカバー！専用マウントヘッドなので、小径タイヤも余裕です。そして大きさはコンパクト！限られた場所でも省スペースで設置でき、様々な作業を行うカスタムバイクショップに最適です。



専用チャック



小径にも OK！マウントヘッド



省スペース設計



ビードブレーカー

製品スペック

外固定	6 インチ～24 インチ	使用空気圧	8 kg～10kg
タイヤ幅	3 インチ～12 インチ	作動音	70dB 以下
最大タイヤ外径	960 mm	本体寸法	H980mm×W760mm×D950mm
テーブル回転数	6.5rpm	本体重量	185 kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 1.1kw	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.75kw	

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 806HC	475,000 円	200Kg

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

受注生産

896HC エアー作動
センターロック式 13～30 インチ対応



ホイールリフター



アシストアーム

エアーで作動させます。タイヤをチェンジャーに固定し、ビードブレークからタイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。オート機でありながら、テーブル機のような使い勝手を实现了ました。

製品スペック

センターロック式	13 インチ～30 インチ
リム幅	3 J～14 J
最大タイヤ外径	1200 mm / 47 インチ
使用空気圧	8 kg～10kg
テーブル回転数	6.5rpm
作動音	70dB
本体寸法	H2600mm×W2000mm×D2200mm
重量	510 kg
電源 / 出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.8kw

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 896HC	1,980,000 円	チャーター便

SKTOKI

レバーレスタイヤチェンジャー

受注生産

899HC 油圧作動
センターロック式 13～30 インチ対応



取り外しヘッド



全てを油圧で作動させる上位機種で、とてもパワフルです！タイヤをチェンジャーに固定してからビードブレーク、タイヤの脱着まで一連の作業を行うセンターロック式です。作業者の負担も軽減され、30インチホイールも熟練度に関わらず左右されることなく脱着できます。

製品スペック

センターロック式	13 インチ～30 インチ
リム幅	3 J～13 J
最大タイヤ外径	1300 mm / 51 インチ
使用空気圧	8 kg～10kg
テーブル回転数	7rpm
作動音	70dB
本体寸法	H1740mm×W2200mm×D2100mm
重量	680 kg
電源 / 出力	三相 200V 50Hz/60Hz / 0.8kw

タイヤチェンジャー	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 899HC	2,490,000 円	チャーター便

SKTOKI

ホイール balancer
910HBS

10 ~ 24 インチ対応

人気の
おススメ
balancer



フットブレーキがあることで、ウェイトの位置が決めやすく、作業効率を大幅に向上させる事ができます。



分かりやすいオリジナルパネル



使いやすいシンプルな操作系

人気の910HBSにフットブレーキを備えた最新機種です。精度の高いセンサーが装備されている為、リーズナブルであり、スムーズな作業を実現しています。最低限必要な機能を厳選装備したお勧めの機種です。

3タイプのアルミホイールモード、そしてダイナミック、スタティックの全てを備えています。必要な機能がすべてそろったホイール balancer です。



バイクのホイールも使用可能 (オプション)

製品スペック

測定リム径	10 インチ ~ 24 インチ
測定リム幅	1.5 J ~ 20 J
最大タイヤ外径	1100mm/44 インチ
平均バランス測定時間	約 7 秒 (20kg ホイール)
作動音	69dB 以下
本体寸法	H1020mm × W960mm × D630mm
本体重量	130kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw

ホイール balancer	価 格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 910HBS	468,000 円	200Kg

SKTOKI

ホイール balancer
910HB

10 ~ 24 インチ対応

910 のベースモデルです。フットブレーキが無いだけで、全ての機能は上位機種と同じ内容となります。リーズナブルに揃えるのであれば、ベストな一台です。



製品スペック

測定リム径	10 インチ ~ 24 インチ
測定リム幅	1.5 J ~ 20 J
最大タイヤ外径	1100mm/44 インチ
平均バランス測定時間	約 7 秒 (20kg ホイール)
作動音	69dB 以下
本体寸法	W960mm × H1020mm × D630mm
本体重量	130kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.25kw

ホイール balancer	価 格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 910HB	444,000 円	200Kg

TAMP

ホイール balancer
RA1

12 ~ 24 インチ対応

アメリカでシェアNo1整備機器メーカーへ供給を行っている、オリジナルブランド TAMP (タンブ) です。その普及機である RA1 は、必要な機能やオプションが全て揃っている為、購入して直ぐに使用できます。アメリカで培われたデザインは使いやすさをとことん追求している安心の一台です。



製品スペック

測定リム径	12 インチ ~ 24 インチ
測定リム幅	1.5 J ~ 13 J
最大タイヤ直径	800mm
最大ホイール重量	65kg
平均バランス測定時間	約 8 秒
平均回転速度	180rpm
バランス精度	±1g
作動音	70dB 以下
本体寸法	W1300mm × H1200mm × D1700mm
本体重量	124kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.25kw 三相 200V 50Hz/60Hz / 0.37kw

ホイール balancer	価 格 (税抜)	配送料目安表
TAMP RA1	447,200 円	200Kg

SKTOKI

ホイール balancer
67HB

~ 28 インチ対応

最大28インチまでのホイールに対応している為、ほとんどのホイールをカバーします。手動入力のリム幅を入力するだけです。基本のモードに加え、ウェイトをスポークの裏に貼り付けて隠す事の出来る、ビハインドスポーク機能を搭載。便利なフットブレーキと、LEDの照明で貼り付け位置をサポートしてくれます。

- ・ビハインドスポーク機能
- ・LED 照明
- ・フットブレーキ



製品スペック

測定リム径	~ 28 インチ
測定リム幅	1.5 J ~ 20 J
最大タイヤ外径	1118 mm
平均バランス測定時間	約 7 秒 (20kg ホイール)
精 度	±1g
回転数	140rpm
作動音	69dB 以下
最大ホイール重量	70kg
本体寸法	H1450mm × W1260mm × D1750mm
本体重量	160kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw

ホイール balancer	価 格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 67HB	819,000 円	200Kg

SKTOKI

ホイール balancer
68HB

~ 28 インチ対応

全ての入力を自動で行い、スタートボタンを押すと計測が始まり、終了すると自動的に止まるフルオート機です。レーザー照射機能で正確なウェイトの貼り付けをサポート。28インチのホイールまで対応の最上位機種です。

- ・ビハインドスポーク機能
- ・LED 照明
- ・レーザー照射機能
- ・フルオート機



レーザー照射



製品スペック

測定リム径	~ 28 インチ
測定リム幅	1.5 J ~ 20 J
最大タイヤ外径	1118 mm
平均バランス測定時間	約 7 秒 (20kg ホイール)
精 度	±1g
回転数	140rpm
作動音	69dB 以下
最大ホイール重量	70kg
本体寸法	H1450mm × W1260mm × D1750mm
本体重量	160kg
電源 / 出力	単相 100V 50Hz/60Hz / 0.095kw

ホイール balancer	価 格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 68HB	960,000 円	200Kg

SKTOKI

油圧式シザーリフト 3.2t
320HS 3200kg



タイヤ交換時期に活躍する、移動式リフトです。空いているスペースで効率よく作業ができ、オフシーズンには倉庫へ収納できます。またこのクラス最大の3.2トンまで上げられるので、車両を選びません。同社他製品に比べ、動的負荷115%、

静的負荷150%で設計された高級品です。土間を作り、埋込型としても使用できます。



安心のロック機構採用



使いやすい操作パネル

製品スペック

最大使用能力	3200kg
最大上昇能力	1000 mm
昇降時間	上り 25 秒 下り 18 秒
最低高	120 mm
電源	単相 100V 50Hz/60Hz 単相 200V 50Hz/60Hz 三相 200V 50Hz/60Hz
動力	油圧 (ロック機構はエアを使用)
本体寸法	全高 120 mm × 全幅 1910 mm (内幅 860 mm)
パッケージサイズ	W 1950 mm × D 1600 mm × H 230 mm

油圧式シザーリフト 3.2t	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI 320HS 3200kg	970,000 円	シザーリフト

SKTOKI

2柱リフト / 門型2柱リフト
GHL40FBG 4000kg / GHL40CBG 4000kg

耐久性に優れた、リーズナブルな2柱リフトです。使い勝手の良いリフトは通常タイプと、床が平らに使える門型の2種類を設定しました。転倒防止用のサイドバーもオプションでご用意しています。安全装置付き。



2柱リフト



門型2柱リフト



使いやすいレバー式ロック解除



転倒防止用サイドバー (オプション)

製品スペック

最大使用能力	4000kg
最大上昇能力	<2柱>1800 mm <門型2柱>1900 mm
昇降時間	約 50 秒
最低高	110 mm
電源 / 出力	単相 200V 50Hz/60Hz / 2.2kw
動力	油圧
本体寸法	<2柱> 全高 2840 mm × 全幅 3430 mm (内幅 2830 mm) ロック板突出部含む全高 3160 mm × アーム台座の内幅 3600 mm <門型2柱> 全高 3780 mm × 全幅 3420 mm (内幅 2820 mm)
パッケージサイズ	<2柱> W2900 mm × D530 mm × H770 mm <門型2柱> W3780 mm × D530 mm × H770 mm

※アンカーを打つためコンクリートの厚さが 150mm 以上必要となります。

2柱リフト	価格 (税抜)	配送料目安表	門型2柱リフト	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI GHL40FBG 4000kg	1,050,000 円	2柱リフト	SKTOKI GHL40CBG 4000kg	1,150,000 円	2柱リフト

SKTOKI

4柱リフト
GHL435G 3500kg

オイル交換、下回り点検に最適な4柱リフトです。耐久性に優れ、お手頃な価格を実現しました。設置場所が水平であれば、アライメント調整も行えます。オプションのローリングジャッキを使用すれば、足回りの整備をより快適にしてくれます。



立体駐車場としても使用



ユニット



ローリングジャッキ (オプション)

製品スペック

最大使用能力	3500kg	フロア寸法 ※1	高さ: 240 mm / 長さ: 4250 mm / 内側寸法: 860 mm or 1200 mm
最大上昇能力	1800 mm	本体寸法	W 3116 mm × D 5460 mm × H 2120 mm
昇降時間	約 60 秒	発送時梱包サイズ	W 560 mm × D 4570 mm × H 730 mm
電源 / 出力	単相 200V 50Hz/60Hz / 2.2kw	ローリングジャッキ	2500kg (オプション)
オイル圧	18Mpa	最大使用能力	2500kg 上昇能力: 80 mm ~ 450 mm
作動油	32 番 約 9 L (別売り)	ロック機構付き	ゴムパッド 4 個付属
本体重量	1384kg		

※1 内側寸法は設置の際に選ぶことが可能です。

4柱リフト	価格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI GHL435G 3500kg	1,300,000 円	4柱リフト

SKTOKI

油圧式シザーリフト 3.0t/2.5t
GHML30B 3000kg/GHML25B 2500kg

どこでも使うことができる移動式リフトです。最大重量3000Kgで大型の車両も楽に持ち上げる事ができます。タイヤ交換に最適でアンカーを打つことなく、使わないときは収納できます。

100V タイプまたは 200V タイプを選択いただけます。



※同タイプでリーズナブルな 2500Kg もご用意しました。



大型車両も OK



安心のロック機構



使いやすい操作パネル



製品スペック

最大使用能力	3000kg (GHML30B) / 2500kg (GHML25B)
最大上昇能力	1000 mm
昇降時間	約 30 秒
最低高	105 mm
電 源	単相 100V 50Hz/60Hz 単相 200V 50Hz/60Hz
動 力	油圧 (ロック機構はエアを使用)
本体寸法	全高 105mm × 全幅 1760mm (内幅 700mm)
パッケージサイズ	W1800mm × D1540mm × H200mm

油圧式シザーリフト 3.0t	価 格 (税抜)	配送料目安表
SKTOKI GHML30B 3000kg	830,000 円	シザーリフト
SKTOKI GHML25B 2500kg	730,000 円	シザーリフト

SKTOKI ITO

ボックスコンプレッサー

ハイパワーのボックス型コンプレッサーです。大きなモーターを備えているので、全てにおいて余裕。ボックスが機械音を遮断するため、パワーが有るにもかかわらず、静かです。用途に合わせてパワーや気筒数をお選びください。

高圧コンプレッサー (1.25Mpa)

設定圧力 1.25Mpa の高圧タイプもご用意しました。商品ごとに低・高圧の設定がありますので、お問い合わせください。

※高圧タイプを選ぶときは、ホースや設備の設定も確認してください。



配電盤



操作パネル



アワメーター



2 気筒タイプ



3 気筒タイプ

モーター

4HP



チョイスポイント

チェンジャー、バルンサー、2 柱リフトを同時に稼働しながら使用可能。

製品スペック

	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様
注文品番	Z318	Z330
型 番	QW-0.36	QW-0.30-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	360 L/min	300 L/min
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz	
モーターパワー	3000W (約 4 馬力)	
ピストン	3 気筒	
吐出口径	3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ	
本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm	
重 量	約 180kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

ボックスコンプレッサー 4PH 200V	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z318 QW-0.36	300,000 円	ボックスコンプレッサー
ITO Z330 QW-0.30-1.25	360,000 円	ボックスコンプレッサー

5.5HP



チョイスポイント

スタッフ 2 名弱。チェンジャー、バルンサー、2 柱リフトを同時に稼働して使用する。

製品スペック

	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様
注文品番	Z327	Z331
型 番	QW-0.48	QW-0.40-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	480 L/min	400 L/min
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz	
モーターパワー	4000W (約 5.5 馬力)	
ピストン	2 気筒	
吐出口径	3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ	
本体寸法	約 850 mm × 760 mm × 1100 mm	
重 量	約 220kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

ボックスコンプレッサー 5.5PH 200V	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z327 QW-0.48	340,000 円	ボックスコンプレッサー
ITO Z331 QW-0.40-1.25	400,000 円	ボックスコンプレッサー

7.5HP



チョイスポイント

スタッフ数名。チェンジャー、バルンサー、2 柱リフト、工作機械を同時に稼働して使用する。中規模整備工場にお勧めです。

製品スペック

	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様
注文品番	Z308	Z332
型 番	QW-0.67	QW-0.40-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	670L/min	600 L/min
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz	
モーターパワー	5500W (約 7.5 馬力)	
ピストン	3 気筒	
吐出口径	3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ	
本体寸法	約 950 mm × 760 mm × 1170 mm	
重 量	約 225kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

ボックスコンプレッサー 7.5PH 200V	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z308 QW-0.67	400,000 円	ボックスコンプレッサー
ITO Z332 QW-0.40-1.25	460,000 円	ボックスコンプレッサー

10HP



チョイスポイント

スタッフ十数名で、チェンジャー、バルンサー、2 柱リフト、工作機械等、複数台有り、同時に稼働する場合や、繁忙期のタイヤショップに。全てに余裕を持たせたい作業現場にお勧め。

製品スペック

	低圧 (0.8Mpa) 仕様	高圧 (1.25Mpa) 仕様
注文品番	Z320	Z333
型 番	QW-0.90	QW-0.80-1.25
設定圧力	0.8Mpa	1.25Mpa
排出量	900L/min	800 L/min
電 源	三相 200V 50Hz/60Hz	
モーターパワー	7500W (約 10 馬力)	
ピストン	3 気筒	
吐出口径	3/4	
バルブタイプ	ボールバルブ	
本体寸法	約 950 mm × 760 mm × 1170 mm	
重 量	約 295kg	

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

ボックスコンプレッサー 4PH 200V	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z320 QW-0.90	440,000 円	ボックスコンプレッサー
ITO Z333 QW-0.80-1.25	500,000 円	ボックスコンプレッサー

SKTOKI ITO

静音コンプレッサー

驚くほど静かなオイルレスコンプレッサーです。ハンドル付きで、移動はラクラク！用途に合わせて5種類をご用意しました。特に小型の550W12Lタイプはどなたでも片手で運ぶことができる優れものです。



コンプレッサー 550ワット 12リットル

製品スペック

注文品番 Z321	型番 WB550-1A12-550W	タンク容量	12リッター
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	電 源	AC100V 50/60Hz 対応
排出量	50L/min	本体寸法	約 W500mm×D225mm×H520mm
吐出口径	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	重 量	約 16kg
モーターパワー	550W (0.75 馬力)	コード長	約 1.6m
モーター回転数	1380rpm	その他	ドレン抜き弁
騒音レベル	約 65db		

静音コンプレッサー 550ワット 12リットル	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z321 WB550-1A12-550W	55,000 円	通常宅配便

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



持ち運びに便利なハンドル



コンプレッサー 750ワット 35リットル

製品スペック

注文品番 Z323	型番 WB750-1A35-750W	タンク容量	35リッター
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	電 源	AC100V 50/60Hz 対応
排出量	70L/min	本体寸法	約 W630mm×D370mm×H630mm
吐出口径	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	重 量	約 25kg
モーターパワー	750W (1 馬力)	コード長	約 1.6m
モーター回転数	1380rpm	その他	ドレン抜き弁
騒音レベル	約 66db		

静音コンプレッサー 750ワット 35リットル	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z323 WB750-1A35-750W	71,000 円	60Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



サイレンサー付きの静音モーター



コンプレッサー 1100ワット 50リットル

製品スペック

注文品番 Z324	型番 WB550-2A50-1100W	タンク容量	50リッター
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	電 源	AC100V 50/60Hz 対応
排出量	100L/min	本体寸法	約 W740mm×D370mm×H750mm
吐出口径	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	重 量	約 47kg
モーターパワー	1100W (1.5 馬力)	コード長	約 1.6m
モーター回転数	1380rpm	その他	ドレン抜き弁
騒音レベル	約 70db		

静音コンプレッサー 1100ワット 50リットル	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z324 WB550-2A50-1100W	126,000 円	80Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



コンプレッサー 1500ワット 70リットル

製品スペック

注文品番 Z325	型番 WB750-2A70-1500W	タンク容量	70リッター
設定圧力	0.7Mpa(低圧用)	電 源	AC100V 50/60Hz 対応
排出量	140L/min	本体寸法	約 W990mm×D370mm×H750mm
吐出口径	ワンタッチ 1/4 メスカブラー付	重 量	約 52kg
モーターパワー	1500W (約 2 馬力)	コード長	約 1.6m
モーター回転数	1380rpm	その他	ドレン抜き弁
騒音レベル	約 72db		

静音コンプレッサー 1500ワット 70リットル	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z323 WB750-2A70-1500W	146,000 円	100Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



トリプルモーター 6気筒



コンプレッサー 4500ワット 200リットル

ハイパワーのトリプルモーター 6気筒です。満タンまで僅か7分です。

製品スペック

注文品番 Z335-6-7	型番 JR153E-200L	電 源	単相 200V 50Hz / 三相 200V 50Hz / 三相 200V 60Hz
モーターパワー	4500W 12A (1500W×3 4A×3 約 6馬力)	タンク容量	200リッター
設定圧力	0.8Mpa(低圧用)	本体寸法	約 W1300mm×D490mm×H970mm
排出量	240L/min	重 量	約 153kg
吐出口径	ワンタッチ 1/4メスカブラー付	コード長	約 2.0m
モーター回転数	1380rpm	その他	ドレン抜き弁
騒音レベル	約 69db		

静音コンプレッサー 4500ワット 200リットル	価 格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z335-6-7 JR153E-200L	378,000 円	200Kg

※注意事項：サブタンクは使用しないでください。



操作しやすいスイッチ



移動に便利なキャスター付

SKTOKI ITO

スクロールコンプレッサー
スクロールコンプレッサー 10PH 200V



スクロール型コンプレッション



配電盤

音と振動が少なく、小型コンプレッサーの中で最も効率の良いタイプです。複雑なメカニズムでありながらリーズナブルな価格設定といたしました。確認しやすいデジタルパネルを採用!

製品スペック

注文品番	Z319	型番	LWS-10A
設定圧力	0.8Mpa		
排出量	1100L/min		
ピストン	スクロール型		
モーターパワー	7500W (約 10 馬力)		
電源	三相 200V 50Hz		
本体寸法	約 1000 mm × 650 mm × 880 mm		
重量	約 238kg		

※注意事項：必ずサブタンクを使用してください。

スクロールコンプレッサー	価格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z319 LWS-10A	682,000 円	400Kg

SKTOKI ITO

エアサブタンク

置きタイプのコンプレッサー用予備タンクです。リーズナブルで車両塗装・車両整備はもちろん、限られたスペースでも設置できます。



エアチェック



製品スペック

注文品番	Z316
型番	ITO100L
タンク容量	約 100L
耐圧力	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)
材質	鉄
本体寸法	H950 mm × φ400 mm
空気出入口	本体から 70 mm 突出
取っ手	本体より 60 mm 出
足高さ	約 150 mm
重量	約 45kg
仕上げ	塗装仕上げ
その他	ドレン抜き弁 / 三本足固定

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

エアサブタンク 100リットル	価格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z316 ITO100L	80,000 円	1*

1*: 全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)



取っ手



製品スペック

注文品番	Z317
型番	ITO200L
タンク容量	約 200L
耐圧力	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)
材質	鉄
本体寸法	H1100 mm × φ500 mm
空気出入口	本体から 70 mm 突出
取っ手	本体より 60 mm 出
足高さ	約 150 mm
重量	約 75kg
仕上げ	塗装仕上げ
その他	ドレン抜き弁 / 三本足固定

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

エアサブタンク 200リットル	価格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z317 ITO200L	140,000 円	1*

1*: 全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)



ドレン抜き弁



製品スペック

注文品番	Z334
型番	ITO130L
タンク容量	約 130L
耐圧力	1.25Mpa(低圧, 高圧併用)
材質	鉄
本体寸法	H1160 mm × φ470 mm
空気出入口	本体から 70 mm 突出
取っ手	本体より 60 mm 出
足高さ	約 150 mm
重量	約 54kg
仕上げ	塗装仕上げ
その他	ドレン抜き弁 / 圧力メーター / 安全弁 / 三本足固定

※注意事項：ITO 静音コンプレッサーには使用しないでください。

エアサブタンク 130リットル	価格 (税抜)	配送料目安表
ITO Z334 ITO130L	100,000 円	1*

1*: 全国一律 12,000 円 (沖縄、離島を除く)



エアチェック



圧力メーター



安全弁



130L 仕様付属品

※130L 仕様はエアチェック・圧力メーター・安全弁の取り付けをお客様にてお願い致します。

補修 & オプションパーツ



(806, 885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター A (5 個入り)
価格 (税抜)	3,000 円



(885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター B (5 個入り)
価格 (税抜)	3,000 円



(887VHC 用)

補修パーツ	マウントヘッドプロテクター C (5 個入り)
価格 (税抜)	5,000 円



(885, 887 用)

補修パーツ	マウントヘッドスライダー A (5 個入り)
価格 (税抜)	2,600 円



(887VHC 用)

補修パーツ	マウントヘッドスライダー B (5 個入り)
価格 (税抜)	5,000 円

補修 & オプションパーツ



(旧 885、887HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター-A (4個入り)
価格(税抜)	8,500円



(新 885HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター-B (4個入り)
価格(税抜)	8,000円



(新 887HC 用)

補修パーツ	チャックプロテクター-C (4個入り)
価格(税抜)	8,000円



(806、885、887、897 用)

オプションパーツ	マウントヘッド
価格(税抜)	25,000円



(806、885、887、897 用)

オプションパーツ	バイク用マウントヘッド
価格(税抜)	9,000円



(885、897 用)

オプションパーツ	バイク用アダプター
価格(税抜)	65,000円




(887 用)

オプションパーツ	バイク用アダプター
価格(税抜)	65,000円



オプションパーツ	ビードヘルパー
価格(税抜)	4,000円



(588 用)

オプションパーツ	アルミホイール用アタッチメント
価格(税抜)	55,000円



オプションパーツ	ラージコーン (内径 36mm)
価格(税抜)	30,000円

オプションパーツ	ラージコーン (内径 40mm)
価格(税抜)	39,000円

汎用レーザーレベル(ウェイト墨だし器)



スチールプレート

汎用レーザーレベル	価格(税抜)	配送料目安表
L632	11,000円	通常宅配便



ウェイトの貼り付け位置をレーザーで教えてくれる、レーザーレベルです。一度使用すると、必ず同じ位置に貼り付ける事ができます。マグネットで固定して使用します。プラスチック部分にもスチールプレートで固定する事ができます。



オプションパーツ	バイク用ホルダー (内径 36mm)
価格(税抜)	90,000円

オプションパーツ	バイク用ホルダー (内径 40mm)
価格(税抜)	100,000円

タイヤリフト SKTOKI 69HC [885HC,887HC,887VHC用]



作業を軽減し、効率を上げたい専門店に最適な機器です。径の大きい輸入ホイールも丁寧な作業が行えるので、安心の装備です。

製品スペック

注文品番	T363
型番	SKTOKI 69HC
梱包サイズ	650mm×850mm×700mm
最高位	745mm
最大積載重量	80kg
使用空気圧	0.8MPa～1.0MPa
本体重量	35kg
総重量	43kg

タイヤリフト	価格(税抜)	配送料目安表
SKTOKI 69HC	170,000円	100Kg

サポートアーム AL320 [885HC,887HC用]



扁平タイヤ、ランフラットタイヤを組む時、装着しやすさを体感できるアイテムです。一般タイヤでもサポートアームを使用すれば、工数を大幅に削減する事ができます。

サポートアーム (885、887 用)	価格(税抜)	配送料目安表
AL320	330,000円	100Kg

ローリングジャッキ 2500kg [4柱リフト用]



製品スペック

最大使用能力: 2500kg	上昇能力: 80mm～450mm
ロック機構付き、ゴムパッド 4個付属	

ローリングジャッキ 2500kg	価格(税抜)	配送料目安表
SKTOKI AAP25	430,000円	200Kg

配送料目安表

- ・ 配送料金の目安となります。正確な送料は都度、お問い合わせください。
- ・ 法人様以外は直送ができません。個人様は配送業者の営業所に留め置きになる場合がありますので、お問い合わせください。
- ・ 商品配送の際フォークリフトなどの重機が必要となりますので、ご注意ください。また、荷降ろしが出来なかった場合は別途費用がかかりますのでご了承ください。

- ・ リフト等、超大型商品配送の場合、配送車両が入れない場所への配送はできません。
- ・ 大型商品の為、繁忙期、年末年始、長い休日が続く時は価格の変動があります。
- ・ 大型商品の為、土、日、祝日の配送はできません。
- ・ 大型商品の為、着日指定ができません。
- ・ 引き取りも可能ですが、倉庫間の移動費用が別途かかります。

	都道府県	1サリフト	2柱リフト	4柱リフト	60Kg	80Kg	100kg	200Kg	400Kg	450Kg	500kg	550Kg	800Kg	850kg	912Kg	100才	ボックス コンプレッサー
北海道	北海道	¥80,000	¥104,000	¥161,000	¥7,260	¥9,790	¥11,000	¥35,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥60,000	¥80,000	¥84,000	¥250,000	¥70,000	¥32,000
北東北	青森県	¥46,000	¥73,000	¥107,000	¥4,510	¥5,830	¥8,000	¥20,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥69,000	¥95,000	¥55,000	¥26,000
	秋田県	¥42,000	¥68,000	¥98,000	¥4,290	¥4,390											
	岩手県	¥40,000	¥57,000	¥75,000	¥3,850	¥4,840											
南東北	山形県	¥37,000	¥55,000	¥72,000	¥3,850	¥4,840	¥7,000	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥64,000	¥77,000	¥50,000	¥22,000
	宮城県	¥36,000	¥48,000	¥63,000	¥3,630	¥4,620											
	福島県	¥35,000	¥46,000	¥60,000	¥3,080	¥3,740											
関東	東京都	¥28,000	¥35,000	¥41,000	¥2,200	¥2,530	¥6,000	¥10,000	¥15,000	¥23,000	¥23,000	¥35,000	¥55,000	¥59,000	¥65,000	¥45,000	¥20,000
	埼玉県	¥28,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,530											
	神奈川県	¥29,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,530											
	千葉県	¥29,000	¥37,000	¥45,000	¥2,530	¥3,080											
	群馬県	¥30,000	¥37,000	¥45,000	¥2,200	¥2,530											
	栃木県	¥30,000	¥40,000	¥49,000	¥2,530	¥3,080											
	茨城県	¥32,000	¥40,000	¥49,000	¥2,530	¥3,080											
甲信越	山梨県	¥32,000	¥45,000	¥56,000	¥2,530	¥3,080	¥7,000	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥64,000	¥77,000	¥50,000	¥23,000
	長野県	¥33,000	¥46,000	¥60,000	¥3,080	¥3,740											
	新潟県	¥36,000	¥48,000	¥63,000	¥3,630	¥4,620											
中部	静岡県	¥33,000	¥45,000	¥56,000	¥3,080	¥3,740	¥8,000	¥15,000	¥20,000	¥28,000	¥28,000	¥40,000	¥60,000	¥64,000	¥77,000	¥50,000	¥23,000
	岐阜県	¥37,000	¥50,000	¥66,000	¥3,630	¥4,840											
	愛知県	¥37,000	¥55,000	¥72,000	¥3,630	¥4,620											
	三重県	¥38,000	¥55,000	¥72,000	¥3,850	¥4,840											
北陸	富山県	¥37,000	¥53,000	¥69,000	¥3,850	¥4,840	¥8,000	¥20,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥69,000	¥95,000	¥55,000	¥24,000
	石川県	¥39,000	¥57,000	¥75,000	¥3,850	¥4,840											
	福井県	¥40,000	¥57,000	¥75,000	¥3,850	¥4,840											
近畿	滋賀県	¥39,000	¥55,000	¥72,000	¥3,850	¥4,840	¥9,000	¥20,000	¥25,000	¥33,000	¥33,000	¥45,000	¥65,000	¥69,000	¥95,000	¥55,000	¥25,000
	京都府	¥39,000	¥60,000	¥84,000	¥4,070	¥5,280											
	奈良県	¥40,000	¥57,000	¥75,000	¥4,070	¥5,280											
	大阪府	¥40,000	¥60,000	¥84,000	¥4,070	¥5,280											
	和歌山県	¥42,000	¥60,000	¥84,000	¥4,290	¥5,390											
	兵庫県	¥42,000	¥62,000	¥88,000	¥4,070	¥5,280											
中国地方	岡山県	¥46,000	¥68,000	¥98,000	¥4,510	¥5,830	¥9,000	¥25,000	¥30,000	¥38,000	¥38,000	¥50,000	¥70,000	¥74,000	¥114,000	¥60,000	¥29,000
	鳥取県	¥46,000	¥68,000	¥98,000	¥5,390	¥7,150											
	島根県	¥50,000	¥85,000	¥125,000	¥5,830	¥7,700											
	広島県	¥51,000	¥78,000	¥115,000	¥5,830	¥7,700											
	山口県	¥55,000	¥89,000	¥133,000	¥5,830	¥7,700											
四国	徳島県	¥48,000	¥62,000	¥88,000	¥4,510	¥5,830	¥10,000	¥30,000	¥35,000	¥43,000	¥43,000	¥55,000	¥75,000	¥79,000	¥107,000	¥65,000	¥31,000
	香川県	¥48,000	¥68,000	¥98,000	¥4,510	¥5,830											
	高知県	¥52,000	¥73,000	¥107,000	¥5,390	¥7,150											
	愛媛県	¥53,000	¥68,000	¥98,000	¥5,390	¥7,150											
九州	大分県	¥60,000	¥94,000	¥143,000	¥5,830	¥7,700	¥11,000	¥35,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥60,000	¥80,000	¥84,000	¥136,000	¥70,000	¥32,000
	佐賀県	¥60,000	¥94,000	¥143,000	¥6,490	¥8,690											
	福岡県	¥60,000	¥94,000	¥143,000	¥6,490	¥8,690											
	長崎県	¥62,000	¥99,000	¥147,000	¥6,490	¥8,690											
	熊本県	¥62,000	¥99,000	¥147,000	¥6,490	¥8,690											
	宮崎県	¥65,000	¥108,000	¥161,000	¥7,260	¥9,790											
沖縄	沖縄本島	¥94,000	配送不可	配送不可	¥22,000	¥22,000	¥22,000	¥40,000	¥45,000	¥53,000	¥59,000	¥65,000	¥100,000	¥104,000	配送不可	¥150,000	¥50,000



ハチハチハウス



整備機器ショップ

SKTOKI
SEIKOUTOKI co.,LTD

ITO

ハチハチハウスのブランドである SKTOKI(エスケートーキ) や ITO(アイティーオー) の商品は、有名メーカーへ直接発注する事で、品質の高い商品をリーズナブルにお届けすることができます。特に商品改良は、直接工場を通して行っているため、迅速に行っています。

株式会社ハチハチハウス

〒352-0017 埼玉県新座市菅沢 2-10-12 TEL: 048-480-4086 / FAX: 048-489-1889